

Клей для рам KVOPrint BOND 0166 KV09-0166-0007

Полиуретановый двухкомпонентный клей для приклеивания сеток для графической и текстильной трафаретной печати. Может использоваться для всех типов рам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Применяется для всех типов трафаретных рам.
- Насыщенный красный цвет
- Превосходная механическая стойкость
- Превосходная стойкость к растворителям
- Хорошая стойкость к высокой температуре

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Тщательно перемешать.

Готовится в небольших количествах, необходимых для немедленного использования. Для этого в клей

добавляется 20 % катализатора KVOPrint BOND 0167, идущего в комплекте.

Необходимо помнить, что разбавление снижает вязкость клея и облегчает проникновение клея через сетку и облегчает ее приклеивание к рамам. Рекомендуется при работе с сетками высоких номеров.

Хорошо перемешать. Срок жизни смеси: 30-40 минут.

НАНЕСЕНИЕ:

Наносить клей кистью на сетку, обеспечивая его проникновение через сетку. Оставить сушиться на 20 минут

при комнатной температуре. После этого раму можно снимать с натяжного устройства.

Максимальная физико-

химическая и механическая устойчивость достигается через 24 часа после нанесения клея.

ВНИМАНИЕ! Сила приклеивания продукта такова, что позволяет проводить с сеткой последующие работы (нанесение фотоэмульсии, сушка, экспонирование, проявление, лакирование) уже через 1 час после нанесения.

После применения плотно закрывать тару с продуктом. Хранить вдали от огня, искр и отопительных приборов.

ОЧИСТКА:

Мыть инструмент с помощью растворителя LQ90.920 сразу же после использования, так как засохший клей удалить чрезвычайно трудно.

УПАКОВКА:

Катализатор для клея KVOPrint BOND 0167	140 гр.
Клей для рам KVOPrint BOND 0166	700 гр.

