

Обезжириватель KVOPrint DEGREASER 0168 KV09-0168-001

НАЗНАЧЕНИЕ:

Жидкий концентрат для обезжиривания трафаретных сеток перед использованием.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Используется для синтетических и стальных сеток, как новых, так и используемых повторно.
- Используется для обезжиривания новых синтетических и стальных сеток, а также каждый раз перед нанесением фотоэмульсии или капиллярной пленки.
- Превосходная чистящая способность.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ:

KVOPrint DEGREASER 0168 разбавляется водой в соотношении 1:10. Нанести на обе стороны влажной сетки губкой или щеткой. Выждать несколько минут, затем смыть сильной струей воды до полного удаления. После этого сетку высушивают и используют немедленно или хранят в помещении, свободном от пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно.

