ООО «КВО трэйд» 127106, Москва Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5 +7 495 989 12 31 www.kvotrade.ru info@kvotrade.ru



ИНН 7726381937 КПП 771501001 Р/С: 40702810300990007246 Банк: ПАО АКБ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК К/С: 30101810300000000176 БИК: 044525176

Технологии, материалы и оборудование для цифровой и трафаретной печати

# Глянцевая УФ краска KVOPrint KV15-\*\*\*

# ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Глянцевая УФ краска для материалов широкой гаммы. Наносится на листы полипропилена и пенополипропилен, а также многие другие пластмассы, включая ПВХ, полистирол, ПК, АБС, акриловые краски

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Универсальная для различных областей применения
- Превосходные кроющие свойства
- Высокий глянец
- Хорошая адгезия к различным материалам
- Слабый запах

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краска может применяться в самых различных областях графической печати.

#### УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Запечатываемый материал	Бумага, картон, ПВХ, АБС, ПЭТ, полистирол, активированные полиэтилен и полипропилен	
Сетка	Макс 165 нитей/см	
Эмульсия	Эмульсии стойкие к сольвентным и УФ краскам	
Ракель	Профиль прямоугольный. Жёсткость 70 - 85 Shore	
Сушка	УФ лампы мощности 80 Вт/см Скорость конвейера 25 – 30 м/мин	
Очистка	SOLVENTE LAVAGGIO LQ 90.920 СмывкаKVOPrint SCREEN CLEAN (универсальная)	
Хранение	Срок хранения 1 год в оригинальной запечатанной упаковке при температуре 5 - 25 °C.	
Расфасовка	1 кг	
Сертификат безопасности	Предоставляется по требованию	

#### ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Краска готова к применению.

Перед печатью краску следует тщательно перемешать.

### ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Расход краски при печати через сетку 150 нитей/см составляет примерно 70-80 кв.м./кг. Это значение лишь ориентировочно. Реальный расход краски будет зависеть от типа используемой подложки, разбавления краски и условий печати.



ООО «КВО трэйд» 127106, Москва Алтуфьевское ш, д. 13, корп. 5 +7 495 989 12 31 www.kvotrade.ru info@kvotrade.ru



ИНН 7726381937 КПП 771501001 Р/С: 40702810300990007246 Банк: ПАО АКБ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК К/С: 30101810300000000176 БИК: 044525176

Технологии, материалы и оборудование для цифровой и трафаретной печати

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Всегда делайте тесты перед серийной печатью. Особенно это касается условий сушки краски.

# ЦВЕТА:

KV15-0137	белаякроющаяKVOPrint BLANCO EXTRA	аналог 105101
KV15-0346	желтаялимонKVOPrint AMARILLO LIMON	аналог 105201
KV15-0345	желтаяпримулаKVOPrint AMARILLO PRIMROSE	аналог 105202
KV15-0350	зеленаяKVOPrint VERDE PERMANENTE	аналог 105540
KV15-0347	краснаяяркаяKVOPrint ROJO VIVO	аналог 105303
KV15-0352	маджентаэкстраKVOPrint MAGENTA EXTRA	аналог 105343
KV15-0351	оранжеваяэкстраKVOPrint NARANJA EXTRA	аналог 105301
KV15-0138	чернаяKVOPrint BLANCO NEGRO	аналог 105700
KV15-0349	красновато-синяяKVOPrint AZUL ROJIZO	аналог 105403
KV15-0348	синяяKVOPrint AZUL PERMANENTE	аналог 105401
KV15-0344	прозрачнаябазаKVOPrint BASE TRANSPARENTE	аналог 105850
KV15-0355	серебрянаяособаяКVOPrint PLATA ESPECIAL AR	
KV15-0354	серебрянаяKVOPrint PLATA	
KV15-0353	золотаяKVOPrint ORO	

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.

