

Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати

Глянцевая сольвентная краска TEXILON ECO II KV18-0**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Глянцевая краска на основе растворителей. Применяется для очень широкой гаммы материалов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **Высокий глянец**
- **Высокая гибкость и эластичность**
- **Быстрая сушка**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Используется для прямой печати на изделиях из полиэстера, нейлоновые ткани. Превосходно подходит для печати на спанбонде.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Запечатываемый материал	Полиэстеровые и нейлоновые ткани. Спанбонд.
Сетка	77 - 120 нитей/см
Эмульсия	KVOPrint Water and Solvent Resistant
Ракель	Профиль прямоугольный. Жёсткость 70 - 75 Shore
Сушка	При комнатной температуре около 15-30 мин, Сушка горячим воздухом 100°C в течение 2 мин
Для эластичности	KVOPrint TEXILON ECO II 0379 (90:10)
Замедлитель	KVOPrint для TEXILON ECO II / HIGLOSS ECO II (90923) 0257 10-15%
Очистка	KVOPrint SCREEN CLEAN
Хранение	Срок хранения 2 года в оригинальной запечатанной упаковке
Расфасовка	1 кг
Сертификат безопасности	Предоставляется по требованию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Краска готова к применению.

Перед печатью краску следует тщательно перемешать, при необходимости разбавить.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Расход краски при печати через сетку 120 нитей/см составляет примерно 50-60 кв.м./кг. Это значение лишь ориентировочно. Реальный расход краски будет зависеть от типа используемой подложки, разбавления краски и условий печати.



Технологии, материалы и оборудование
для цифровой и трафаретной печати

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Всегда делайте тесты перед серийной печатью.

KV18-0252	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint TEXILON ECO II белая 0252	аналог 58101
KV18-0253	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint TEXILON ECO II черная 0253	аналог 58700
KV18-0437	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint TEXILON ECO II EXTENDER BASE прозрачная база 0437	аналог 59800
KV18-0438	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint TEXILON ECO II YELLOW GS желтая GS 0438	аналог 58200
KV18-0439	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint TEXILON ECO II YELLOW RS желтая RS 0439	аналог 58202
KV18-0440	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint TEXILON ECO II RED YS красная YS 0440	аналог 58302
KV18-0441	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint TEXILON ECO II RED BS красная BS 0441	аналог 58303
KV18-0442	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint TEXILON ECO II MAGENTA маджента 0442	аналог 58342
KV18-0443	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint TEXILON ECO II VIOLET фиолетовая 0443	аналог 58440
KV18-0444	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint TEXILON ECO II MID BLUE средний синий 0444	аналог 58401
KV18-0445	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint TEXILON ECO II MONASTRAL BLUE синий MONASTRAL 0445	аналог 58400
KV18-0446	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint TEXILON ECO II DEEP BLUE синий глубокий 0446	
KV18-0447	Глянцевая сольвентная краска KVOPrint TEXILON ECO II MONASTRAL GREEN зеленый MONASTRAL 0447	аналог 58501

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.

