

Порошок для смывки эмульсии KVOPrint Emulsion Remover 0036 KV05-0036-001

Порошковый продукт предназначен для быстрого и эффективного удаления эмульсий на диазовой, пре-полимерной и фотополимерной основе, при регенерации трафаретных рам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Быстро удаляет эмульсии
- Не загрязняет воды (не содержит хром)
- Бесцветный
- Не обладает коррозионными свойствами
- Не разрушает сетки (синтетические и металлические)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для использования KVOPrint Emulsion Remover 0036 необходимо растворить в воде в пропорции 1:45 (лучше дистиллированной) 100 гр. на 4,5 л воды. Важно, чтобы вода была максимально чистой, чтобы порошок не мог вступить в реакцию с органическими соединениями, которые могут в ней содержаться.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Аккуратно удалить остатки краски с рамы подходящим растворителем, например, BIOSOLV 2000, Solvent 461 или LQ 90.920. Губкой или нейлоновой щеткой равномерно нанести раствор KVOPrint Emulsion Remover 0036 на обе стороны рамы, слегка втирая в течение 2-3 минут, до тех пока эмульсия не размягчится, при этом важно не допускать высыхания продукта на сетке, Оставить в среднем еще на 2 минуты и затем промыть сильной струей воды (лучше теплой).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Результаты печати, полученные при использовании настоящего продукта, могут сильно различаться в зависимости от конкретных условий, в том числе очень значительно. Поэтому производитель не может однозначно гарантировать получение того или иного результата при использовании продукта. Поэтому всегда перед серийным использованием продукта рекомендуется проводить соответствующие тесты в отношении приготовления, печати и сушки. Для получения наилучшего результата рекомендуется максимально точно следовать вышеизложенным инструкциям. Использование любых иных добавок или компонентов, не предусмотренных настоящей инструкцией, с большой вероятностью приведет к негативному результату и крайне нежелательно. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящую инструкцию.

